

WESKO Ambiente Wandkleber



Anwendungsgebiet

Zur Verklebung der WESKO Ambiente Wandelemente auf dem Untergrund.

Allgemeine Informationen

Artikelnummer: 50.095.143
Inhalt: 290 ml
Verpackungseinheit: 2 Kartuschen pro Karton

Technische Eigenschaften

- Schnellhaftend
- Wasserfest
- Für Innenanwendungen
- Nicht schrumpfend / schwindend
- Offene Zeit ca. 10 bis 15 min.

Verarbeitungshinweis

WESKO Ambiente Wandkleber wird aus der Kartusche einseitig direkt auf die trockene, fett- und staubfreie Klebefläche aufgetragen.

Passend für handelsübliche Kartuschenpressen. Herausquellenden Kleber mit Waschbenzin entfernen. Kein Wasser verwenden. Anwendung siehe Einbauanleitung WESKO Ambiente Wandelemente.

WESKO Ambiente Wandkleber

Handhabung

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Lagerung

Originalgebinde dicht verschlossen, trocken und frostfrei ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate.

Sicherheitshinweise

EUH210 - Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt unter www.wesko-sanitaer.de