

WESKO Swift



Beschreibung

WESKO Swift ist die ideale Ergänzung für den Geberit Wandablauf. Die Gefällefläche kann mit diesem fertigen Duschelement ganz einfach hergestellt werden. WESKO Swift ist werksseitig wasserdicht beschichtet, in verschiedenen Formaten verfügbar und kann individuell zugeschnitten werden. Die Befliesbarkeit mit unterschiedlichen Belägen und die Befahrbarkeit mit einem Rollstuhl eröffnen vielseitige Einsatzmöglichkeiten.




Produkteigenschaften

- Duschelement für den Einsatz in Verbindung mit dem Geberit Wandablauf
- Für die einfache Herstellung einer wasserdichten Gefällefläche
- Wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Gefälleelement, mit integriertem Gefälle von ca. 1,5%
- Mit Europäisch technischer Zulassung: ETA-17/0386
- Höhenausgleich durch Unterbauelemente
- Unter Berücksichtigung der Geometrie und Einbauhöhe, kann das Gefälleelement seitens des Verarbeiters umlaufend gekürzt werden dabei ist die jeweilige Art und Weise der Nutzung des Duschplatzes (Spritzschutz, Bewegungsfläche etc.) zu berücksichtigen.
- Rollstuhlbefahrbar bei Mindestfliesengröße von 100x100mm oder bei Mindestfliesengröße 50x50mm unter zusätzlicher Einarbeitung eines Glasgittergewebes im Fliesenkleberbett
- Unter Verwendung von Fliesen mit der Mindestgröße 50 x 50 mm wird unter zusätzlicher Einarbeitung eines Glasgittergewebes im Fliesenkleberbett eine ausreichende Stabilität für die Nutzung von Rollstühlen erzielt
- Standardelemente 900x900x50; 1000x1000x52; 12000x1200x57; 1400x1200x57
- Sonderanfertigungen auf Anfrage

WESKO Swift



Schnitt Duschsystem



Abmessung

A	B	E	D1	D2
900	900	340	280	280
1000	1000	340	330	330
1200	1200	340	430	430
1400	1200	340	430	430

Angaben in mm



Eignung

Abbildung	Bezeichnung	Abmessung mm	Artikel.-Nr.
	WESKO Swift quadratisch	900 x 900 x 50*	50.001.436
		1000 x 1000 x 52	50.001.437
	Geeignet für Geberit Duschelement mit Wandablauf:	1200 x 1000 x 57	50.001.438
	(Abwasseranschluss links od. rechts)	1400 x 1200 x 57	50.001.439
		111.580.00.1, 111.581.00.1,	
		111.584.00.1, 111.585.00.1,	
		111.587.00.1, 111.589.00.1,	
		111.588.00.1, 111.592.00.1,	
		111.591.00.1, 111.593.00.1,	
		461.734.00.1, 461.735.00.1,	
	461.736.00.1, 440.734.00.1,		
	440.735.00.1, 440.736.00.1,		
	457.534.00.1, 457.535.00.1,		
	457.536.00.1		

Für Sonderanfertigungen bitten wir um Zusendung einer Maßskizze. Preis auf Anfrage.

* Die Einbauhöhe ist abhängig von dem zum Einsatz kommenden Geberit Duschelement (65–200 mm).

Produktdatenblatt

WESKO Swift

Oberfläche

Wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Duschelement mit verfliesbarer Oberfläche.

Kernmaterial

Hartschaum aus expandierbarem Polystyrol (EPS)

Eigenschaft	Norm	Daten	Einheit
Rohdichte EPS	DIN 53420	> 80	kg/m ³
E-Modul (Druckvers.)	DIN 53457	31	MPa
Brandverhalten	DIN 4102	B2	–

Zubehör - WESKO Unterbauelement

Material: Hartschaum aus expandiertem Polystyrol (EPS)

Eigenschaft	Norm	Daten	Einheit
Rohdichte EPS	DIN 53420	30	kg/m ³
E-Modul (Druckvers.)	DIN 53457	9,5	MPa
Brandverhalten	DIN 4102	B2	–

Zubehör - Schallschutzset

siehe Datenblatt „WESKO Schallschutzsets für WESKO bodenebene Duschesysteme“